

Aluskate ANTI^{CON} Proof



Plekk-, kivi- ja sindelkatuste aluskattematerjal

Ilmastikumuudatuste tagajärjel tekkivaid niiskus- kahjustusi saab vältida niiskust imava aluskatte- materjali abil.

Pööningule tekib liigne niiskus nii sise- kui välisõhust. Tänu õhurõhu erinevusele imbub siseõhust veeaur pööningule läbi vahelae pragude ja aukude.

Välisõhust imbub niiskus pööningule kevadeti ja sügiseti, mil pööning täitub päeval sooja ja niiske õhuga. Kui temperatuur langeb, tavaliselt juhtub see öösel, veeaur pööningul kondenseerub. Proof-aluskattematerjali alumine kiudkangakiht seob ilmastikumuudatustest ja leketest tingitud kondensniiskuse endasse ja takistab selle valgumist katusekonstruktsioonidesse ja vahelae isolatsioonimaterjali.

Proof-aluskattematerjal is kondenseerunud niiskus tuuldub materjalist välja.

Proof-kattematerjali tugikonstruktsiooniks on HDPE- kilest kootud võrk.

Proof-kattematerjal on kaetud niiskus-, UV-kiirguse- ja temperatuurimuudatustekindla polüeteenikilega.

Paigaldamine

Proof-aluskate paigaldatakse horisontaalselt kilepool ülespoole.

Ülekate ühenduskohtades peab olema vähemalt 150mm. Soovitav kinnitusliistu pikkus on 1350mm.

Aluskattematerjali ei tohi liiga pingule tõmmata, see peab sarikate vahel vabalt langema.

Aluskattematerjali ja soojusisolatsiooni vahele tuleb jätta vähemalt 50 mm tuulutusvahe, mis tagab piisava õhutuse katusekonstruktsioonides.

TEHNILISED ANDMED

Värv	Hall
Materjal	PE-kile+HDPE-võrk+kangas
Rulli kaal	4,2 kg / 8,4 kg
Rulli pindala	30 m ² / 60 m ²
Laius	1,5 m
Pikkus	20 m / 40 m
Kaal	140 g/m ²
Tõmbetugevus	Piki 690N/50mm; risti 295N/50mm
Kondensvee sidumisvõime	74 g/m ²
Veekindlus	Klass W1
Tuleohutus	Klass E
Temp.taluvus	-20°C
Toote kood	07561 / 07541

