

EXTRA AQUASTOP SMART

Produkt:	3 mm XPS inkl. Dampfbremse			
Produktname:	Extra Aquastop Smart			
Artikelnummer:	LO LO98552 / 25369069			
EAN:	4005705005486			
Anwendung:				
Akustische Dämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Die Parkett-/Laminatunterlage minimiert wirksam sowohl das Geräuschniveau beim Begehen der Bodenoberfläche (Gehschalldämmung), als auch den Geräuschpegel, welcher über die Bodendecke in benachbarte und darunterliegende Räume abgegeben wird (Trittschalldämmung).				
Material:	XPS + Folie MET			
Abmessungen				
Dicke	[mm]	3,00	+/-0,15	EN ISO 29466:2023
Länge	[mm]	8.500	-0%/5%	EN ISO 29465:2023
Breite	[mm]	1.180	-1%/2,5%	EN ISO 29465:2023
Struktur				
Wärmedurchlasswiderstand	R _λ		0,11 m ² K/W	+/- 0,003 EN12664:2002
Unebenheiten	PC		2,6 mm	+/- 10% EN ISO 868:2005
Feuchtigkeit	SD		> 75 m	EN 12086:2013
Nutzung				
Dynamische Last	DL ₂₅		> 500.000 Zyklen	EN 13793:2014
Statische Last (von kurzer Dauer)	CS		90 kPa	+/- 10% EN ISO 29469:2023
Dauerhafte statische Last	CC		30 kPa	+/- 10% EN 1606:2013
Stoßfestigkeit	RLB		1600 mm	EN 13329:2024
Akustik				
Trittschalldämmung	IS _{LAM}		19 dB	+/-2 EN ISO 10140:2007
Gehschallemission	RWS _{LAM}		79 sone	+/-2 EN 16205:2021
andere Spezifikationen				
Brandschutzklasse	RTF		Efl	class EN 13501-1:2019