

## VINYL AQUASTOP

<b>Produkt:</b>	1,5mm XPS inkl. Dampfbremse
<b>Produktname:</b>	Vinyl Aquastop
<b>Artikelnummer:</b>	LO LO98534 / 26886011
<b>EAN:</b>	4005705006773

**Anwendung:**

Akustische Dämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Vinyl-, Design- Rigid- und SPC-Böden. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Zudem minimiert sie wirksam sowohl das Geräuschniveau beim Begehen der Bodenoberfläche (Gehschallreduzierung), als auch den Geräuschpegel, welcher über die Bodendecke in benachbarte und darunterliegende Räume abgegeben wird (Trittschalldämmung). Diese Unterlage schützt mit 550 kPa Druckfestigkeit die Klick-Verriegelungen effektiv vor Beanspruchungen und dient einer langen Haltbarkeit des Bodenbelags.

<b>Material:</b>	XPSHD + PET
------------------	-------------

Abmessungen					
Dicke	[mm]		1,50	+/-0,15	EN ISO 29466:2023
Länge	[mm]		5.300	+5/-1%	EN ISO 29465:2023
Breite	[mm]		1.180	+2,5/-1%	EN ISO 29465:2023
Struktur					
Wärmedurchlasswiderstand	$R_{\lambda}$		0,04 m²K/W	+/- 0,003	EN 12664:2002
Unebenheiten	PC		1,0 mm	+/- 10%	EN ISO 868:2005
Feuchtigkeit	SD		> 150 m		EN 12086:2013
Nutzung					
Dynamische Last	DL <sub>25</sub>		> 1.000.000 Zyklen		EN 13793:2004
Statische Last (von kurzer Dauer)	CS		550 kPa	+/- 10%	EN ISO 29469:2023
Dauerhafte statische Last	CC		40 kPa	+/- 10%	EN 1606:2013
Stoßfestigkeit	RLB		1500 mm		EN 13329:2024
Akustik					
Trittschalldämmung	IS <sub>LAM</sub>		19 dB	+/-2	EN ISO 10140:2021
Gehschallemission	RWS <sub>LAM</sub>		60 sone	+/-2	EN 16205:2021
andere Spezifikationen					
Brandschutzklasse	RTF		Efl	class	EN 13501-1:2019