

**Suoritusasoilmoitus**  
Nro. 02021.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Arvo Ilmansulkupaperi

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Arvo Ilmansulkupaperi 60 m <sup>2</sup>	06914	1,25 m x 48 m
Arvo Ilmansulkupaperi 30 m <sup>2</sup>	06913	1,25 m x 24 m
Arvo Ilmansulkupaperi 60 m <sup>2</sup>	06910	3,0 m x 20 m
Arvo Ilmansulkupaperi 150 m <sup>2</sup>	06911	3,0 m x 50 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Muoviset ja kumiset höyrynsulut, STANDARDI: EN 13984.

4 Valmistaja: Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
puh: 09 4393 460  
s-posti: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13984)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-02612-13.


9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	<b>Luokka F</b>	<b>EN 13984:2004</b>
Vesitiiveys	<b>Luokka B</b>	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	<b>0,61 (0,58...0,63) m</b>	
Iskunkestävyys	<b>NPD</b>	
Sauman lujuus	<b>NPD</b>	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	<b>580 N/50mm -0/+325 (MLV)</b> <b>1,7 % -0/+1,7 (MLV)</b> <b>470 N/50mm -0/+38 (MLV)</b> <b>8,8 % -0/+0,8 (MLV)</b>	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	<b>150 N -0/+280 (MLV)</b> <b>122 N -0/+192 (MLV)</b>	
Kestävyys Vesihöyryn läpäisevyys vanhennettuna (Sd) Alkaleja vastaan	<b>0,66 m / Pass</b> <b>NPD</b>	
Vaaralliset aineet	<b>Ei vaarallisia aineita</b>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen  
Toimitusjohtaja  
Tectis Oy