

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium HydroStop

Niiskustõke ehituskonstruksiooni tungiva niiskuse tõkestamiseks sisetingsimustes.

Kasutusala

Kasutatakse niisketes ja märgades ruumides poorsete sein- ja laepindade kaitsmiseks niiskuse mõju eest enne keraamiliste plaatide, vm. viimistlusmaterjalide paigaldamist. Sobib ka ülevärvimiseks.

Kaitstavaks aluspinnaks võib olla kipsplaat, betoon, krohv või tellismüüritis.

Vesialuseline, ei eralda lõhna ega kahjulikke ühendeid. PENOSIL Premium HydroStop-i ei kasutata maaniiskuse tõkestamiseks, märgades ruumides lausvee alla jäävatel pindadel ega tsemendisegu lisandina.

Kasutamistingimused

Kasutamisel peavad õhu-, aluspinna ja vahendi temperatuur olema vähemalt +10°C ja õhuniiskus kuni 80%. Pinnale kanda värvirulli või pintsliga.

Kasutusjuhend

Aluspind puhastada tolmust, rasvast, õlist ja lahtistest osakestest.

Toode kantakse kuivale aluspinnale pintsliga või värvirulliga kahes kihis.

Esimene kiht: niiskustõke lahjendada veega vahekorras 1:1. Umbes 30 min. möödumisel või kui pind on kuivanud, kantakse aluspinnale teine kiht.

Teine kiht: lahjendamata niiskustõke.

Keraamiliste plaatide paigaldamisega võib alustada ca 4 tunni pärast, kui PENOSIL Premium HydroStopi kiht on kuivanud.

Materjali kulu kahekordsel katmisel mitteimavatel pindadel 0,15 l/m², imavatel pindadel 0,3 l/m².

Puhastamine

Töövahendid ja riided pesta koheselt veega.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Lõplik kuivamine	tund	4
Tihedus	g/cm ³	1,03
pH		7-8

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel 23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

Värvus

Roosa.

Pakend

1 L plastpudel.
3 L, 10 L plastkanister.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C. Toode ei kannata külma.

Ohutusnõuded

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Vältida nahale sattumist.

Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).