



Tycroc kinnituskruvi

Kasutusala

Tycroc TWP ehitusplaatide või muude ehitusplaatide kinnitamiseks karkassile (sobib nii metall- kui puitkarkassile), Tycroc UHP põrandakütte alusplaatide ja muude ehitusplaatide kinnitamiseks kandvale puitpinnale.

Kulunorm Tycroc TWP plaatide kinnitamiseks:

vähemalt 15 tk ehk 10 tk/m² 2500x600 mm plaadiga; vähemalt 20 tk ehk 7 tk/m² 2500x1200 mm plaadiga.

Kulunorm Tycroc UHP plaatide kinnitamiseks:

vähemalt 15 tk ehk 21 tk/m² 1200x600 mm plaadiga.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Mõõdud	mm	M4 x 35
		M4 x 55
Materjal		süsinikteras
Pakend	tk / karp	500

Säilitamine

Säilitada kuivas keskkonnas.

Jäätmekäitlus

Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

Ohutus

Järgida üldiseid ehitusohutuse reegleid.

Tähelepanu! Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa kontrollida, ei kannata tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta kasutuskohas.