



OHUTUSKAART ULTRA MULTI KLEEN

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus ULTRA MULTI KLEEN

Toote number NMU501, ULT117

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala Puhastusvahend.

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tarnija TETROSYL EUROPE
79 rue du chemin vert
59.273 Fretin
TEL: 03 20 28 06 30
qualite@tetrosyl-france.com

Tootja TETROSYL LIMITED
Bury
Lancashire
England
BL9 7NY
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi telefon +44 (0)161 764 5981

Riiklik hädaabitelefoninumber Hädaabinumber 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (EÜ 1272/2008)

Füüsikaline oht Flam. Liq. 3 - H226

Terviseoht Eye Irrit. 2 - H319

Keskkonnoaht Mitteklassifitseeritud

Inimese tervis Vaata 11.jagu, et saada täiendavat teavet terviseohu kohta.

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogramm



ULTRA MULTI KLEEN

Tunnussõna	Hoiatus
Ohulaused	H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele õigusaktidele.
Detergendi märgistus	< 5% parfüümid, Sisaldab BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
Täiendav hoiatusteave	P233 Hoida mahuti tihedalt suletuna. P240 Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241 Kasutada plahvatuskindlaid elektriseadmeid. P242 Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243 Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks. P264 Pärast käitlemist pesta hoolega saastunud nahka. P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks vahtu, süsihappegaasi, kustutuspulbrit või veeauru. P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

2.3. Muud ohud

Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

BUTYL GLYCOL			5-<10%
CAS number : 111-76-2	EÜ number: 203-905-0	REACH registreerimisnumber : 01-2119475108-36-0000	
Klassifikatsioon Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			

ULTRA MULTI KLEEN

ISOPROPANOL			5-<10%
CAS number : 67-63-0	EÜ number: 200-661-7	REACH registreerimisnumber : 01-2119457558-25-0000	
Klassifikatsioon Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336			

SODIUM HYDROXIDE			0.001 - <0.005%
CAS number : 1310-73-2	EÜ number: 215-185-5	REACH registreerimisnumber : 01-2119457892-27-0000	
Klassifikatsioon Met. Corr. 1 - H290 Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318			

Kõikide ohulausete täistekst on toodud 16. jaos.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldteave	Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel. Eemaldada kannatanu saasteallika juurest. Võib esineda hilisem toime. Hoida kannatanu jälgimise all.
Sissehingamine	Eemaldada kannatanu saasteallika juurest. Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel. Hingamisraskuse korral võib hapnik olla vajalik. Hingamise lakkamisel teha kunstlikku hingamist.
Allaneelamine	Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel. Loputada suud põhjalikult veega. Anda ohtralt vett juua. Pöörduda arsti poole, kui on suures koguses alla neelatud. Näidata ohutuskaarti meditsiinilisele personalile.
Kokkupuude nahaga	Võtta seljast saastunud riietus ja loputada nahka põhjalikult veega. Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel.
Silma sattumine	Silma mitte hõõruda! Loputada kohe rohke veega. Eemaldada kõik kontaktläätsed ja teha silmalaud pärani lahti. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Pöörduda arsti poole kui ärritus püsib peale pesemist. Näidata ohutuskaarti meditsiinilisele personalile.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Üldteave	Kirjeldataud haigusnähtude tugevus võib varieeruda sõltuvalt kontsentratsioonist ja kokkupuute pikkusest. Võib esineda hilisem toime. Hoida kannatanu jälgimise all.
Sissehingamine	Kõrge kontsentratsiooniga aurud on anesteetilised. Ülemääraste kokkupuutele järgnevad haigusnähud võivad hõlmata alljärgnevat: Peavalu. Kurnatus. Peapööritus. Kesknärvisüsteemi depressioon. Nina, kurgu ja hingamisteede ärritus.
Allaneelamine	Võib põhjustada ebamugavustunnet allaneelamisel. Võib põhjustada kõhuvalu ja oksendamist. Suure koguse allaneelamine võib põhjustada teadvusetust. Võib põhjustada iiveldust, peavalu, peapööritust ja joovet. Kõrvetustunne suus.
Nahale sattumine	Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada nahapunetust või nahaärritust. Kerge nahapõletik, allergiline nahalööve.
Silma sattumine	Silmade ja limaskestade ärritus.

ULTRA MULTI KLEEN

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile Erisoovitusi ei ole. Kahtluse korral pöörduda viivitamatult arsti poole.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid Kasutada tulekustutusvahendeid, mis sobivad ümbritseva tule kustutamiseks.

Sobimatud kustutusvahendid Mitte kasutada veejuga kustutamiseks, sest see võib tule laiali kanda.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Erilised ohud Aurud võivad moodustada plahvatava segu õhuga. Võib moodustada plahvatava segu õhuga väga kõrge kontsentratsiooni korral.

Ohtlikud põlemisaadused Süsinikoksiidid. Termolagunemisel või põlemisel võivad eralduda süsiniku oksiidid ja muud mürgised gaasid või aurud.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsemeetmed tulekahju kustutamisel Ei ole erilisi tulekustutuse ettevaatusabinõusid teada.

Tuletõrjujate erikaitsevahendid Lahkuda ohupiirkonnast kohe.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed Kanda kaitseriietust nagu on kirjeldatud käesolevas ohutuskaardis Jagu 8. Keelatud on suitsetamine, sädemed, leegid või teised süttimisallikad mahavoolu lähedal. Vältida pihustusdu sissehingamist ja selle sattumist nahale või silma. Reostuse korral hoiduda libedate põrandate ja pindade eest.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed Mitte tühjendada kraavidesse või veekogudesse või pinnasesse. Koguda kokku ja kõrvaldada mahavool nagu on näidatud Jagu 13.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetmed Peatada leke, kui see on võimalik ilma riskeerimata. Kõrvaldada kõik süttimisallikad. Keelatud on suitsetamine, sädemed, leegid või teised süttimisallikad mahavoolu lähedal. Kindlustada piisav ventilatsioon. Kindlustada piisav ventilatsioon. Koguda mahavool liiva, pinnase või muu vastava mittepõleva materjaliga. Vältida mahavoolu või väljavoolu sattumist kraavidesse, kanalisatsiooni või veekogudesse. Absorbeerida mahavool mittepõleva absorbeeriva materjaliga.

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele Kanda kaitseriietust nagu on kirjeldatud käesolevas ohutuskaardis Jagu 8. Jäätmete kõrvaldamine, vt punkt 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

ULTRA MULTI KLEEN

Soovitused ohutuks käitlemiseks

Lugeda ja järgida valmistaja soovitusi. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. Kanda nõuetele vastavat kaitsevahendit pikaajalise kokkupuute ja/või auru, pihu või udu kõrge kontsentratsiooni korral. Isikliku hügieeni hea tava tuleks kehtestada. Pesta käsi ja kõiki teisi saastunud kehapiirkondi seebi ja veega enne töölt lahkumist. Toote kasutamise ajal on keelatud süüa, juua või suitsetada. Vältida auru/pihu sissehingamist ja kokkupuudet naha ja silmadega. Vältida udu tekkimist. Kinni pidada kõikidest töökeskkonna ohutegurite piirnormidest, mis on kehtestatud tootele või koostisainetele. Vältida auru ja pihu/udu sissehingamist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ohutu ladustamise nõuded Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida mahutid püstiasendis. Hoida ainult originaalpakendis. Hoida eemal järgmistest materjalidest: Happed. Oksüdeerivad materjalid.

7.3. Eriksutus

Eriksutus Toote kindlaksmääratud kasutamisalad on üksikasjalikult kirjeldatud Jagu 1.2.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

Koostisaine(te) kokkupuute piirnormid ei ole teada.

BUTYL GLYCOL

Pikaajalise kokkupuute piirnorm (8 tunnise tööaja piirnorm): 20 ppm 98 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm (15 minutit): 50 ppm 246 mg/m³

A, S

ISOPROPANOL

Pikaajalise kokkupuute piirnorm (8 tunnise tööaja piirnorm): 150 ppm 350 mg/m³

Lühiajalise kokkupuute piirnorm (15 minutit): 250 ppm 600 mg/m³

SODIUM HYDROXIDE

Pikaajalise kokkupuute piirnorm (8 tunnise tööaja piirnorm): 1 mg/m³

Kokkupuute piirnormi lagi: 2 mg/m³

A = Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained.

S = Sensibiliseerivad ained.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitsevahendid



Asjakohane tehniline kontroll

Vältida auru sissehingamist. Kinni pidada kõikidest töökeskkonna ohutegurite piirnormidest, mis on kehtestatud tootele või koostisainetele. Kindlustada piisav ventilatsioon.

Silmade/näo kaitsmine

Peab kandma järgmisi kaitsevahendeid: Kemikaalipritsmete kindlad liibuvad kaitseprillid.

Käte kaitsmine

Peab olema märgitud, et vedelik võib tungida läbi kinnaste. Sagedane vahetamine on soovitatav. Soovitatav on, et kindad oleks tehtud järgmisest materjalist: Nitrilkummi. Soovitatav on, et kindad oleks tehtud järgmisest materjalist: Polüvinüülkloriid (PVC). Kummi (looduslik, lateks). Kinnitatud standardile vastavaid kemikaalikindlaid, mitteläbilaskvaid kindaid peab kandma, kui riski hindamine näitab nahaga kokkupuute võimalikkust.

Muu naha ja keha kaitsmine

Kanda nõuetelevastavat kaitseriietust pritsmete või saastumise vastu kaitsmiseks.

Hügieenimeetmed

Kasutada tehnilisi meetmeid õhusaaste vähendamiseks lubatud kokkupuutetasandini.

ULTRA MULTI KLEEN

Hingamisteede kaitsmine Erisoovitust ei ole. Hingamisteede kaitsevahendit peab kandma, kui õhusaaste ületab töökeskkonna kokkupuute soovitusliku piirnormi.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	Selge vedelik.
Värvus	Roheline.
Lõhn	Kerge alkoholilõhnaga. Iseloomulik.
pH	pH (kontsentreeritud lahus): ~8
Sulamispunkt	-4°C
Keemise algpunkt ja keemisivahemik	87°C @ 1013 hPa
Leekpunkt	43.5°C
Aurustumiskiirus	Määramata.
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir	Määramata.
Aururõhk	Määramata.
Aurutihedus	Määramata.
Suhteline tihedus	0.985g/cm ³ @ 20°C
Lahustuvus(ed)	Lahustub vees.
Isesüttimistemperatuur	Määramata.
Lagunemistemperatuur	Määramata.
Viskoossus	<10 cP @ 20°C
Oksüdeerivad omadused	Mitterakendatav.

9.2. Muu teave

Muu teave Ei ole.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime Järgmised materjalid võivad reageerida tootega: Happed. Aldehüüdid. Isotsüanaadid. Tugevad oksüdeerijad.

10.2. Keemiline stabiilsus

Püsivus Erilisi püsivusprobleeme pole.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Määramata.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida Vältida kokkupuudet tugevate oksüdeerijatega. Vältida kuumust, leeki ja teisi süttimisallikaid. Vältida kokkupuudet hapetega. Vältida kokkupuudet järgmiste materjalidega: Happed. Oksüdeerijad. Järgmised materjalid võivad tootega ägedalt reageerida: Muldmetallid, nagu näiteks naatrium, kaalium ja baarium.

ULTRA MULTI KLEEN

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kokkusobimatud materjalid Tugevad happed. Tugevad oksüdeerijad. Leelismetallid. Metallioksiidid. Aldehüüdid. Isotsüanaadid.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused Ei lagune kui kasutatakse ja hoitakse vastavalt soovitudele.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikoloogiline mõju Teave ei ole kättesaadav.

Akuutne toksilisus - suukaudne

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

(ATE) Akuutse suukaudse toksilisuse hinnang (mg/kg) 6 250,0

Akuutne toksilisus - nahakaudne

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

(ATE) Akuutse nahakaudse toksilisuse hinnang (mg/kg) 13 750,0

Akuutne toksilisus - sissehingamine

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

(ATE) Akuutse sissehingamise toksilisuse hinnang (gaasi ppmV) 56 250,0

(ATE) Akuutse sissehingamise toksilisuse hinnang (aur mg/l) 137,5

(ATE) Akuutse sissehingamise toksilisuse hinnang (tolm/udu mg/l) 18,75

Nahka söövitav / ärritav

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiseldundite ülitundlikkust põhjustav

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha ülitundlikkust põhjustav

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mikroobirakkude mutageensus

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

ULTRA MULTI KLEEN

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Ülevaade Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamine Konkreetseid terviseohtusid ei ole teada.

Allaneelamine Võib põhjustada ebamugavustunnet allaneelamisel.

Kokkupuude nahaga Pikaajaline ja sagedane kokkupuude võib põhjustada punetust ja ärritust.

Silma sattumine Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Kohene ja krooniline mõju Toote koguse ja koostise tõttu on terviseoht hinnatud madalaks.

Kokkupuutetee Sissehingamine Allaneelamine. Naha ja/või silmakokkupuude. Nahakaudne absorptsioon

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus Toote koostisosad ei ole klassifitseeritud keskkonnohtlikeks. Siiski võivad suured või sagedased mahavoolud avaldada kahjulikku mõju keskkonnale.

12.1. Toksilisus

Vesikeskkonna äge mürgisus

Akuutne mürgisus - kalad LC₅₀, 96 hours: 4200-9640 (IPA) mg/l, Kalad

Akuutne mürgisus - selgrootud veeloomad EC₅₀, 48 hours: 2285 (IPA) mg/l, Daphnia magna

Akuutne mürgisus - veetaimed IC₅₀, 72 hours: 1000-18000 (IPA) mg/l, Vetikad

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunduvus Toode on eeldatavasti biolagunduv.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioonivõime Bioakumulatsiooni andmed ei ole kättesaadavad.

12.4. Liikuvus pinnases

Adsorptiooni-/desorptsiooni koefitsient Mittekättesaadav.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamise tulemused Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muu kahjulik mõju Mittekättesaadav.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

ULTRA MULTI KLEEN

Üldteave

Jäätmete käitlemisel tuleb arvestada toote käitlemisele kohaldatavaid ettevaatusabinõusid.

Kõrvaldamismeetodid

Kõrvaldada jäätmed litsenseeritud kõrvaldamiskohta vastavalt kohaliku jäätmekäitlusametiasutuse nõuetele. Absorbeerida vermikuliidi, kuiva liiva või pinnasega ja panna jäätmekonteineritesse. Kõrvaldada jäätmed lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu.

14. JAGU: Veonõuded

14.1. ÜRO number

ÜRO number (ADR/RID)	1993
ÜRO number (IMDG)	1993
ÜRO number (ICAO)	1993
ÜRO number (ADN)	1993

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Veose tunnusnimetus (ADR/RID)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS IPA, LIMONENE)
Veose tunnusnimetus (ADR/RID)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS IPA, LIMONENE)
Veose tunnusnimetus (ADR/RID)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS IPA, LIMONENE)
Veose tunnusnimetus (ADR/RID)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS IPA, LIMONENE)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID ohuklass	3
ADR/RID klassifikatsiooni kood	F1
ADR/RID märgistus	3
IMDG ohuklass	3
ICAO ohuklass/jaotus	3
ADN ohuklass	3

Veomärgis



14.4. Pakendirühm

ADR/RID pakendirühm	III
IMDG pakendirühm	III
ICAO pakendirühm	III
ADN pakendirühm	III

14.5. Keskkonnaohud

ULTRA MULTI KLEEN

Keskkonnohtlik aine / merereostaja

Ei.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

EmS	F-E, S-E
ADR veokategooria	3
Hädaolukorra seadus	•3Y
Ohu tunnusnumber (ADR/RID)	30
Tunnelipiirangu kood	(D/E)

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Vedu mahtlastina vastavalt Mitterakendatav.
MARPOL 73/78 Lisa II ja IBC
koodeksile

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid

Liikmesriigi õigusaktid	The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended).
EL õigusaktid	Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006, 18.detsembril 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus) (koos parandustega).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine ei ole teostatud.

16. JAGU: Muu teave

Üldteave	Ainult väljaõppinud personal võib kasutada seda materjali.
Ülevaatamise kommentaarid	Märkus: Äärtel olevad jooned näitavad eelmise ülevaatuse olulisi muudatusi.
Väljaandja	Regulatory Department
ülevaatamise kuupäev	25.11.2022
Ülevaatamine	28
Asendab kuupäeva	25.01.2022
Ohutuskaardi staatus	Kinnitatud.

ULTRA MULTI KLEEN

Ohulausete täistekst

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
 H290 Võib söövitada metalle.
 H302 Allaneelamisel kahjulik.
 H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
 H312 Nahale sattumisel kahjulik.
 H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 H315 Põhjustab nahaärritust.
 H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 H332 Sissehingamisel kahjulik.
 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

The information provided in this document has been compiled on the basis of our current knowledge and is believed to be in accordance with the requirements of the Dangerous Substances Directive, Dangerous Preparations Directive and Safety Data Sheets Directive. The information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any particular conditions or process. The conditions and extent of storage and use of material are outside of our control and within the control of the possessor or user. Consequently it is the responsibility of the possessor or user to satisfy themselves as to the completeness of such information and the suitability of the material for their own particular circumstances, conditions or use.