

Capatox

Biotsiidlahus vetikate, sambla ja hallitusseentega kaetud pindade eeltöötlemiseks

Tootekirjeldus

Kasutusala	Vedel mikrobiotsiidlahus Capatox on abiks vetikate, sambla ja hallitusseente eemaldamisel sise- ja välipindadelt enne järgnevat värvimist.
Omadused	Tooteliik vastavalt biotsiidide määrusele 528/2012/EL: ■ Tooteliik 10 – Ehitusmaterjali konservandid ■ Tooteliik 2 – Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul Capatox on kasutusvalmis ja madala viskoossusega. Lai toimespekter vetikate, bakterite ja seente vastu, suur imbumissügavus.
Sideaine	Alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid, vesilahus.
Pakendi maht	1 l, 5 l, 10 l
Värvitoonid	Läbipaistev
Säilitamine	Hoida jahedas, külma eest kaitstult ja vältida suuri temperatuurikõikumisi. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Tehnilised andmed	■ Tihedus: $\rho \sim 1,0 \text{ g/cm}^3$
Täiendavad tooted	FungiGrund
Tähelepanu	Esitatud andmed on tuletatud väärtused, iga tootmispartii võib tootmises kasutatavate looduslike toorainete tõttu veidi erineda.

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine	Aknalauad ja kinnitusdetailid kinni katta. Klaas, keraamika, klinker, looduskivi, värvitud, lakitud ja anodeeritud pinnad, samuti pinnad, mis vajavad kaitset hoolikalt kinni katta. Järgida kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus). Taimede ja ronitaimede õietolm: juurestik tuleb võimaluse korral täielikult maapinnast eemaldada, et vältida sokli kahjustusi. Lehestik ja õietolm tuleb mehaaniliselt eemaldada. Jääkosakeste põletamine: kasutada ainult tahketel mineraalsetel aluspindadel, järgida tuleohutusnõudeid. Sisepinnad: hallitus veega maha harjata või kraapida.
----------------------------	---



Materjali valmistamine	Välispinnad: hallitus, vetikad ja seened veega maha pesta.
Pealekandmise meetod	Toode on kasutusvalmis. Enne kasutamist korralikult läbi segada. Tööriistad: hari, pintsel Materjali ei tohi segada teiste toodetega.
Kulu	Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Töötada alt üles, et pinnad jääksid kauem märjaks. Materjal tuleks eelistatavalt aluspinna sisse töödelda pintsliga. Pind peab olema korralikult märgunud. Rulliga pealekandmine on teatud määral võimalik, kuid siis võivad tekkida tilgad ja pritsmed. Ärge loputage veega. Lasta pinnal korralikult kuivada.
Töötlemistingimused	ca 50–150 ml/ m ² , sõltuvalt aluspinna krobelisusest ja imavusest. Töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C ega üle +30 °C. Mitte töödelda otsese päikesevalguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine, soojustamine, pahteldamine, viimistlemine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel“. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral tuleb fassaadipind katta nõuetekohaste katetega.
Ooteajad	Ooteaeg edasise töötlemise jaoks sõltub muuhulgas ilmastikutingimustest ja pealekantud kihi pakusest. Antud näitajad viitavad +20 °C temperatuurile ja 65% suhtelisele õhuniiskusele ning on mõeldud orientatsiooniks. ■ Pind on kuiv ca 4 tunni pärast ■ Enne edasist töötlemist laske vähemalt 10 tundi seista
Tööriistade puhastamine	Järgnevad katted peaksid olema mikroorganismide varajase rünnaku suhtes väga vastupidavad. Tööriistad pesta pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Pärast käitlemist pesta hoolega nahka. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/kaitsemaski. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas. Kaubanduslikuks/ tööstuslikuks kasutamiseks. Toode kuulub biotsiiditoodete määruse (EL) nr 528/2012 alla. BAuA-number: N-113083. Biotsiiditüübid: PT 2 – Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul. PT 10 – Ehitusmaterjali konservandid. Toimeained: kvaternaarsed ammooniumühendid, bensüül-C12-16-alküüldimetüül-, kloriidid (16,1 g/l). Kasutage biotsiidtooteid ettevaatlikult. Enne kasutamist lugeda alati etiketti ja tooteteavet. Koostis: vesi, biotsiidid.
Tähelepanu!	Bioloogiline efektiivsus: vähemalt 4 aastat pärast pakendamist (vaata pakendi märgistust)
Jäätmekäitus	Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele nõuetele.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	LOÜ sisaldus vastavalt direktiivile 2004/42/EÜ: see toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.
Gis- kood	GD30
Koostis	Vesi, biotsiidid.
Ökoloogia kaitseabinõu	Puhastatud ja Capatoxiga töödeldud pindasid ei pesta üle, seega ei teki reeglina ka heitvett. Kui fassaadipuhastuse käigus peaks siiski tekkima Capatoxi sisaldavat heitvett, võib selle juhtida heitvete kanalisatsiooni kaudu biopuhastusseadmetesse, kuna katioonilised pindaktiivsed ained inaktiveeritakse pesemis- ja puhastusvahendites sisalduvate aniooniliste pindaktiivsete ainete poolt ja lõhustatakse bioloogiliselt. Capatox ei tohi sattuda lahtistesse veekogudesse (mh vihmaveekanalitesse). Aine on ohtlik kõigusoojastele (kaladele). Fassaadi töötlemisel tuleb läheduses olevad taimed ja mullapind kinni katta. Taimekahjustused tekivad vaid juhul, kui aine satub otse taime peale. Kui aine imbub mullapinda, jääb ta sinna pindaktiivsete ainete mõjul püsima, kuid lõhustub hiljem bioloogiliste protsesside tulemusena. Pikaajalist mõju mullapinnale ja põhjaveele ei ole vaja karta.
Terviseohutuse abinõud	Capatox on spetsiaalne sise- ja välispindade puhastusvahend. See sisaldab katioonilisi pindaktiivseid aineid nimetusega alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid. Ainet kasutatakse katioonilise seebina toiduainetetööstuses (meiereides, õllefabrikutes, lihatööstuses) pindade desinfitseerimiseks, samuti haiglates, kasvuhoonetes ja väikebasseinides. Kosmeetikatööstuses kasutatakse seda ainet deodorantide tootmises ja kosmeetikavahendite konservandina. Farmaatsias kasutatakse ainet silmatilkade ja vaktsiinide konservandina. Sisaldub ka naha desinfektsioonivahendites, nagu haavapuhastusainetes, käte desinfektsioonivahendites jm kätepesuvahendites haiglates. Ainet lisatakse ka puuvillaste rätikute immutusvahenditele. Capatoxis sisalduva mõjuaine kasutamine toiduainetetööstuses, meditsiinis ja hügieenis tõestab, et Capatox ei ole tervist ohustav ei hoone sise- ega välipindadel.

TEHNILINE INFORMATSIOON 104

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee



Tehniline informatsioon nr 104 – seisuga juuni 2025

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt