

# Kiilto Pro silikoonieemaldi



Pihustatav kasutusvalmis silikoonieemaldi. Pehmendab kõvenenud silikooni ja liimhermeetikut, hõlbustades hermeetiku liitekoha eemaldamist.

- väga tõhus aerosool
- sobib igat tüüpi silikoonide eemaldamiseks
- sobib ka MS- ja SMP-põhiste liimhermeetikute eemaldamiseks

## KASUTUSALA

Kasutusvalmis silikooni- ning MS- ja SMP-põhiste liimhermeetikute eemaldi. Pehmendab kõvenenud hermeetikut ja hõlbustab liitekoha eemaldamist.

## KASUTUSJUHIS

Kõigepealt eemaldage võimalikult palju silikooni, näiteks terava noaga. Loksutage aerosoolilallooni enne kasutamist korralikult. Pihustage eemaldit allesjäänud silikoonile. Laske umbes 10 minutit mõjuda. Eemaldage pehmenenud mass näiteks puupulgaga. Vajaduse korral korrake töötlust. Enne töötluste lõpetamist loputage töödeldud kohad veega ja laske kuivada.

## LISATEAVE

Tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes tehtud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud tavatingimustes. Toote tõhusus ja tulemus oleneb kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise ega keskkonningimuste eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei saa me võtta vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate veebisaidilt [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

## PAKENDI SUURUSED

400 ml aerosool

## LADUSTAMINE

Avamata pakendis vahemikus +5...25 °C, max 3 aastat.