

Hempel's Prop Primer

Toote omadused

Kirjeldus

Hempel's Prop Primer on roostevastane värv erinevatele pindadele. Kuivab kiiresti ja on lihtne värvida. Moodustab mati pinna.

Soovitav kasutus

Kasutamiseks soovitav vintide ja mootorijala põhja värviks. Kinnitub hästi teras ja muudele metall pindadele.

Omadused

- Ei ole kättesaadav

Toote ohutus

Leekpunkt 25°C [77°F]

LOÜ sisaldus

Seadusandlus	Väärtus
EL	774 g/L [6,46 lb/USA gal]

Konkreetsete õigusaktide järgi, vt üksikasju selgitavatest märkustest, mille leiata Hempeli veebilehelt Hempel.com või kohalikult Hempeli veebilehelt.

Käsitsemine

Ettevaatust käsitsemisel. Enne kasutamist ja kasutamise ajal järgige pakenditel ja värvianumatel esitatud kemikaali ohusetikette ja järgige kõiki kohalikke ja riiklikke ohutuslaseid õigusakte. Lugege alati Hempeli selle toote ohutuskaarti/-kaarte koos toote andmelehega.

Tooteandmed

Toote kood

101EX

Standardne varjund / kood

Helehall 11320

Läige

Matt

Tahkete ainete maht

20 ± 2%

Erikaal

1 kg/L [8 lb/USA gal]

Kuiva võrdluskihi paksus

30 mikronit [1,2 mils]

Pinna ettevalmistamine

Puhtus

- Eemaldage õli, määre ja muud saasteained sobiva puhastusvahendiga puhastades.

Uus ehitus:

- Eelnevalt värvimata pinnad: Lihvi pind matiks liivapaberiga.
- Eemaldage tolm ja lahtine materjal.

Hooldus ja remont

- Eelnevalt värvitud pinnad: Eemaldage vanad kattumisvastase värvi, alusvärvi kihid ja lahtised ained.
- Pind peab enne pealekandmist kuiv ja puhas olema.

Hempel's Prop Primer

Peale kandmine

Puhastusvahend

Hempel's Thinner 845 08451

Peale kandmise meetod

Tööriist	Pealekandmise parameetrid
	Uygulanmaz.

Kattekihi paksus

	Soovitavad
Kuiva kihi paksus	30 mikronit [1,2 mils]
Märgkihi paksus	150 mikronit [5,9 mils]
Teoreetiline kulu	6,6 m ² /L [270 sq ft/USA gal]

Parima toimivuse tagamiseks hoiduge liigsest kattekihi paksusest. Aerosooliga peale kandmise tulemuseks võib olla õhem kattekihi paksus kui muude meetodide puhul. Määratud kile paksuse saamiseks kandke mitu kihti.

Pealekandmise tingimused

- Kondensatsiooni vältimiseks kandke see puhtale ja kuivale pinnale, mille temperatuur on üle 3°C [5°F] võrra kõrgem kastepunktist.

Suhteline õhuniiskus:

- Suhteline õhuniiskus peab kuivamise ja kõvenemise ajal olema alla 85%.

Märkused

- Maskeerige / katke enne kasutamist muud alad, sealhulgas anoodid.
- Enne kasutamist loksutada.
- Parim pritsimis kaugus on 20-30cm. Pihusta edasi-tagasi liigutusega. Loksuta purki ka kasutuse ajal. Peale värvimist pihusta purki tagurpidi, kuni värvi enam ei tule, et pihusti püsiks puhas.
- Värvige üle valitud kattumisvastase värviga.

Kuivatamine ja ülevärvimine

Toote sobivus

- Eelmike kiht: Puuduvad.
- Järgmine kiht: Soovitav toode on: Hempel's Ecopower Prop

Kuivamisaeg

Pinnatemperatuur		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Puutekuiv	min.	40	20

Määratud kuiva kihi paksus 30 mikronile [1.2 mils] standardtingimustes, vt üksikasju Hempeli selgitavate märkuste kohta.

Ülevärvimine

Hempel's spetsifikatsioon on ülimuslik mis tahes kattekihtide tabelis märgitud soovitude suhtes.

Kvaliteedi nimetus		10°C [50°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]
Kastmine				
Hempel's Prop Primer	Min	-	-	-
	Max	-	-	-
Hempel's Ecopower Prop 7446X	Min	-	-	-
	Max	-	-	-

Kuivamistingimused

- Mainitud kuivatamisaja saavutamiseks on oluline tagada piisav ventilatsioon pealekandmise, kuivatamise ja kõvenemise ajal.
- Vältida tuleks kondensatsiooni tekkimist värskelt kantud kattekihile.

Säilitamine

Säilivusaeg

Ümbritsev temperatuur	25°C [77°F]
Toode	60 kuud

Säilivusaeg alates tootmiskuupäevast avamata originaalmahutites säilitamisel. Seejärel tuleb toote kvaliteeti uuesti kontrollida. Kontrollige alati parim enne kuupäeva või kehtivusaja lõppu etiketil.

Hempel's Prop Primer

Säilitamistingimused

- Toodet tuleb säilitada vastavalt kohalikule seadusandlusele temperatuuril 5°C [41°F] juures eemal otsesest päikesevalgusest ning kaitstuna vihma ja lume eest.

Täiendavad dokumendid

Täiendav teave on saadaval Hempeli veebisaidil hempel.com või teie kohalikul Hempeli veebisaidil:

- Selgitavad märkused, mis selgitavad käesoleva toote andmelehe erinevaid jaotisi.
- Pinna ettevalmistamise juhised.
- Peale kandmise juhised erinevatele peale kandmise meetoditele.
- Lisainfo: hempel.com

See toote andmeleht ("andmeleht") on seotud tarnitud tootega ("toode") ja seda võidakse aeg-ajalt ajakohastada. Seetõttu peab ostja/kasutaja arvestama koos konkreetse tootepartiiga tarnitud andmelehega (ja mitte selle varasema versiooniga). Peale andmelehe võib ostja/kasutaja saada mõned või kõik järgmised tehnilised kirjeldused, avaldused ja/või suunised, mis on loetletud allpool või on kättesaadavad Hempeli veebisaidil jaotises „Tooted“ aadressil www.hempel.com ("lisadokumendid"):

Nr.	Dokumendi kirjeldus	Asukoht/kommentaariid
1.	Tehniline teavitust	Konkreetsete projektide korral antud ühekordsed konkreetsed nõuanded
2.	Spetsifikatsioon	Väljastatakse ainult konkreetsete projektide jaoks
3.	Andmeleht	See dokument
4.	Andmelehe selgitavad märkused	Saadaval aadressil www.hempel.com ja sisaldavad asjakohast teavet toote katsetusparameetrite kohta
5.	Kasutusjuhend	Kui olemas, siis aadressil www.hempel.com
6.	Üldised tehnilised juhised (nt pealekandmise ja pinna ettevalmistamise kohta)	Kui olemas, siis aadressil www.hempel.com

Andmelehe ja lisadokumentide vahelise teabe vastuolu korral on teabe tähtsuse järjekord nii, nagu eespool toodud. Sellisel juhul pöörduge selgituste saamiseks ka Hempeli esindaja poole. Peale selle peab ostja/kasutaja arvestama iga tootega kaasas oleva asjakohase ohutuskaardiga (**ohutuskaart**), mille saab alla laadida ka veebisaidilt www.hempel.com.

Hempel ei vastuta puuduste eest, kui toodet pole täielikult kasutatud asjakohasel andmelehel ja lisadokumentides esitatud soovitude ja nõuete kohaselt. Ülaltoodud vastutuse välistamise teave ja tingimused kehtivad selle andmelehe, lisadokumentide ning kõikide muude Hempeli toote kohta esitatud dokumentide kohta. Peale selle kehtivad toote tarnimise ja kogu tehnilise toe tagamise osas Hempeli müügi-, tarne- ja teeninduse üldtingimused, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on teisiti kokku lepitud.