



FEIN



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Monitoimikone - MM 700

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

Tuotenumero: 7 229 68 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.
- + Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. sahanterän juuttuessa.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- | | |
|--|--|
| + 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (35 mm) | + 2 E-Cut Standard -sahanterää, kaareva (65 mm) |
| + 1 E-Cut Precision BIM -sahanterä (35 mm) | + 1 E-Cut Precision BIM -sahanterä (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm) | + 2 E-Cut Long-Life -sahanterää (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm) | + 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm) |
| + 1 E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm) | + 1 sahanterä, segmentoitu (Ø 85 mm) |
| + 1 HM-sahanterä (Ø 75 mm) | + 1 kovametalli-raspi (kolmionmuotoinen) |
| + 1 lasta | + 1 sienenmuotoinen leikkuuterä 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 moniterä | + 1 hiomalevy rei'itetty |
| + 10 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120, 180) | + 1 imulaitteisto |



FEIN

- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

Tuotetiedot

- + Mekaaninen liitäntä

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värihtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockMax
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 2,0°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,60 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	84,1 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	92,1 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	97,5 dB 3 dB

Sovelluskuvat

