

## Toote Teave

### Teip PE Sealing Flex Plus

Elastne PE-tihendusteip tesa® 60077 on eelkõige suure nakketugevuse tõttu ideaalselt sobiv aurutõkkelede ülekattumiskohtade õhupidavuse tagamiseks. Seina läbiviikude tihendamisel, nt torude ja kaablite paigaldamisel, on tihendusteip usaldusväärne abivahend. Tänu elastsele alusmaterjalile, sisalduvatele kiududele ja 50 mm laiuzele on paigaldamine lihtne ja kiire. Kõrge vananemiskindlus võimaldab teipi kasutada ka keerulistes keskkonnaoludes. Lisaks on teibil väga madal heitkogus (GEV-EMICODE'I sertifikaat).

### Funktsioonid

- Elastne, PE-põhine tihendusteip
- Kaitseb hooneid niiskuse eest tänu aurutõkkelede õhupidavale tihendamisele (Saksamaa standardi DIN 4108-11 kohaselt).
- Aurutõkketeip kasutamiseks uutes hoonetes ja olemasolevate katuste renoveerimiseks
- Kasutamine siseruumides ja välistingimustes (P-märgi sertifikaadiga): isoleerimine sarikate all, vahel või peal
- Tihendusteip sobib ka torude ja kaablite paigaldamisel seinäläbiviikude tihendamiseks
- Äärmiselt suur ja püsiv nakketugevus
- Lihtne ja aegasäästev kasutamine

### Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

#### Tehnilised andmed

- |                        |              |                       |               |
|------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| • Põhimiku materjal    | PE-kile      | • Liimi tüüp          | akrüül        |
| • Paigaldustemperatuur | +5 to +40 °C | • Temperatuurikindlus | -20 to +80 °C |
| • Teibi paksus         | 290 µm       |                       |               |

#### Nakkuvus

- terasega > 12.0 N/cm

### Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

